

Catálogo



S:vinyl

Vinyl floors


Soluções inimitáveis
que concretizam
os seus projetos únicos

S:vinyl

Vinyl floors








Hermes



Svinyl Rigid 4.30 | 5.55 | XL

Pavimento flutuante com núcleo rígido (SPC), aspeto realista, acabamento mate, resistente, silencioso e confortável.

Adequado para todos os espaços interiores (cozinhas, WC, caves). Com 3 gamas de pavimento para diferentes projetos (reabilitação, construção e decoração).

Sistema de instalação flutuante com tela incorporada através de encaixe tight lock.

Espessuras

4 mm | 5 mm

Camada de desgaste

0.30 mm | 0.55 mm

Resistente ao fogo
Resistente à água
Piso radiante à base de água
Hipoalergénico

Svinyl **Rigid** – 4.30



Hera

1235 x 178 x 4 mm

Gaia

1235 x 178 x 4 mm



Svinyl **Rigid** – 5.55



Juno

1235 x 178 x 5 mm



Hermes

Plank

1235 x 178 x 5 mm

Herringbone

615 x 123 x 5mm



Cronos

Plank

1235 x 178 x 5 mm

Herringbone

615 x 123 x 5mm



Lucina

1235 x 178 x 5 mm



Selene

1235 x 178 x 5 mm

XL



Terra

1532 x 232 x 5 mm

Vulcano

1532 x 232 x 5 mm



Minerva

1532 x 232 x 5 mm



NEW

Svinyl Acoustic 8.55

Coleção desenvolvida para espaços de alto tráfego tais como escritórios, hotéis, espaços públicos e todos as aplicações que valorizam ou onde a redução acústica e resistência é fundamental.

A sua estrutura multicamada, bloqueia diferentes frequências sonoras aéreas e percussão mín 21 dB.

Perfeito para qualquer divisão.

Dimensão
1532 x 232 mm

Espessura
8 mm

Dupla Camada de desgaste
0.55 mm + Ceramic coating

Garantia
Residencial: vitalícia*
Comercial: 15 anos

Encaixe Tight Lock
À prova de água e ao fogo
Piso radiante à base de água
Maior área de instalação
Anti-riscos e anti-bacteriano



*Consultar a ficha técnica do produto



Erato

1532 x 232 x 8 mm



Eros

1532 x 232 x 8 mm



Harmonia

1532 x 232 x 8 mm



Hidra

1532 x 232 x 8 mm



1. Revestimento Cerâmico® NaturTrend
2. Camada de Desgaste
3. Camada Decorativa de Alta Definição
4. PVC de Alta Densidade
5. Camada de Absorção Acústica
6. Núcleo Rígido Ultra Resistente
7. Manta Termo-Acústica Integrada

Svinyl Premium

Pavimento moderno e de alta performance concebido para resistir aos desafios diários de áreas sujeitas a grande utilização, devido à dupla camada de desgaste.

Adequado para qualquer espaço interior (cozinhas e WC), 100% à prova de água e livre de orto-ftalatos.

Sistema de instalação flutuante com tela incorporada permitindo uma instalação fácil/segura e rápida.

Dimensões

C5

1210 x 172 mm (madeira)
600 x 300 mm (pedra)

C6

1210 x 218 mm (madeira)
600 x 300 mm (pedra)

Herringbone

720 x 120 mm (madeira)
457 x 102 mm (madeira)

Dry Back (colagem integral)

1219 x 229 mm (madeira)
457 x 457 mm | 609 x 305 mm (pedra)

Click Impression

1829 x 220 mm (madeira)
914 x 457 mm (pedra)

Espessuras

2.5 mm
5 mm
6 mm







Wentwood

C5
C6
Dry Back

Redwood

C5
C6
Herringbone
Dry Back
Dry Back Herringbone





Whinfell

C5
C6
Herringbone
Dry Back
Dry Back Herringbone



Taiga

C5
C6
Herringbone
Dry Back



Makalu

C5
C6

Saham

Click Impression C6

Sarek

C5
C6
Herringbone
Dry Back



Foxall

Click Impression C6





Acessórios

Rodapés
Comprimento 2200mm
Espessura 14 mm



Perfis
Comprimento 2700mm
Desnível até 6 mm


2 em 1


Dilatação


Transição


Terminal

Referências disponíveis*


Oak Brown


Smoked Brown


Dark Walnut


Oak Grey


Fade Brown


Light Brown

* Referências disponíveis para Rodapé e Perfis. Outras referências sob consulta.


POINT•PLAC
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO